

ANNEXE II + III : SPECIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE

Intitulé du marché: Fourniture d'encre indélébile, d'encre rigide et d'isoloirs pour les élections au Burkina Faso.

Référence de la publication : ECES/KfW/AO/FO-01/2015

Colonnes 1-2 à compléter par le pouvoir adjudicateur

Colonnes 3-5 à compléter par le soumissionnaire

Colonne 6 réservée au comité d'évaluation

Annexe III - L'offre technique du titulaire

Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant:

- Colonne 2, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à **ne pas modifier par le soumissionnaire**),
- Colonne 3 doit être remplie par le soumissionnaire en indiquant la conformité par **oui** ou **non** pour **chaque caractéristique demandée**
- Colonne 4 doit être remplie par le soumissionnaire et doit **détailler l'offre** (l'utilisation des mots "conforme" et "oui" sont à cet égard insuffisants). Cette description doit suivre l'ordre des caractéristiques demandées
- Colonne 5 permet au soumissionnaire de faire des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement des références documentaires

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s'il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l'exacte configuration. Les offres ne permettant pas d'identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d'évaluation.

L'offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.

Concept

La présente procédure d'appel d'offres prétend identifier un fournisseur pour l'acquisition d'encre indélébile, d'encre rigide et d'isoloirs pour contribuer à l'organisation matérielle les élections Municipales programmées pour le premier trimestre de 2016.

Items

- 18.828 flacons d'encre indélébile
- 18.828 encreurs avec encre rigide
- 37.656 isoloirs

1 Article numéro	2 Spécifications requises	Conformité	4 Spécifications proposées	5 Notes, remarques, Réf. de la documentation	6 Notes du comité d'évaluation
1	ENCRE INDÉLÉBILE				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Encre indélébile 2. Ne peut être enlevé par l'eau, l'alcool ou un dissolvant en moins de 72 heures 3. Flacon de 80ml avec éponge à l'intérieur 4. Flacon en plastique résistant de couleur blanc opaque 5. Étiquette d'utilisation et de conservation en français 6. Dans un sac plastique hermétique 7. Teneur en nitrate d'argent 14% minimum 8. 18.828 flacons regroupés en cartons de transport 9. Transport par fret aérien selon les régulations d'IATA 				

1 Article numéro	2 Spécifications requises	Conformité	4 Spécifications proposées	5 Notes, remarques, Réf. de la documentation	6 Notes du comité d'évaluation
2	ENCRE RIGIDE				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Encre rigide 2. Format de garniture noire d'empreinte digitale (fingerprint pad) 3. Capacité minimale de 800 impressions 4. Capsule en céramique ou PVC 5. Essuyage facile 6. Sèche sur du papier 80 gsm en moins de 5 secondes 7. 18.828 encreurs regroupés en cartons de transport 8. Transport par fret aérien selon les régulations d'IATA 				

1 Article numéro	2 Spécifications requises	Conformité	4 Spécifications proposées	5 Notes, remarques, Réf. de la documentation	6 Notes du comité d'évaluation
3	ISOLOIRS				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isoleur autonome (1 électeur) 2. En carton ondulé recyclable 3. Pliable 4. Couleur grise 5. Paquets de 10 avec une ficelle ou équivalent 6. Instructions de montage 7. Selon la conception indiquée ci-dessous : <div data-bbox="555 624 860 922" style="text-align: center;"> <p style="font-size: small;">Couvert de l'écritoire 600 mm 1000 mm 300 mm 450 mm Écritoire 900 mm 1200 mm 500 mm 700 mm</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 8. Hauteur minimale = 1500mm 9. Hauteur maximale = 2200mm 10. Largeur minimale = 500mm 11. Largeur maximale = 700mm 12. Profondeur minimale = 300mm 13. Profondeur maximale = 450mm 14. Hauteur minimale du Couvert de l'écritoire = 600mm 15. Hauteur maximale du Couvert de l'écritoire = 1000mm 16. Les éléments garantissant la stabilité de l'isoloir sont obligatoires. Chaque fournisseur pourra retenir les éléments qu'il juge appropriés. 				